◆在庫寸法及び重量表◆

ＷＥＬ－ＴＥＮ（高張力鋼）
ＡＢＲＥＸ（耐摩耗鋼）
Ｓ－ＴＥＮ鋼　　ＳＣ材

※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。　　（単位：kg）

千曲鋼材株式会社
CHIKUMAKOZAI CO.,LTD.
〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721　FAX 047-352-7084

ホームページに最新の在庫表を掲載しております
http://www.chikuma-kozai.co.jp

溶接構造用55キロ高張力鋼板
WEL-TEN540（SM520B相当）

板厚＼幅x長	1219x2438	1219x4876	1524x3048
1.6	37.3	—	—
3.2	74.7	—	117
4.5	105	—	164
6.0	140	—	219
8.0	187	—	292
9.0	210	—	328
12	280	—	438
16	373	747	583
19	443	887	693
22	513	1027	802
25	583	1166	911

厚さ3.2～4.5㎜はコイルからのレベラー切板承ります。
（但し、最小ロット4トン）

溶接構造用60キロ高張力鋼板
WEL-TEN590RE（SM570相当）

板厚＼幅x長	1219x2438	1219x4876	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—	—
◎ 3.2	74.7	—	117	233
◎ 4.5	105	—	164	328
◎ 6.0	140	—	219	438
◎ 8.0	187	—	292	583
◎ 9.0	210	—	328	656
◎ 10	233	—	365	729
◎ 12	280	560	438	875
◎ 14	—	—	510	1021
◎ 16	373	747	583	1167
◎ 19	443	887	693	1386
◎ 22	513	1027	802	1604
◎ 25	583	1166	911	1823
◎ 28	—	—	1021	2042
◎ 32	—	—	1167	2334

厚さ2.3～4.5㎜はコイルからのレベラー切板承ります。
（但し、最小ロット4トン）

WEL-TEN590（SM570Q相当）

板厚＼幅x長	1829x6096	2100x6096
◎ 36	3151	—
◎ 38	3326	—
◎ 40	3501	—
◎ 45	3938	—
◎ 50	4376	—
◎ 55	4815	—
◎ 60	5252	—
◎ 65	5689	—
◎ 70	6127	—
◎ 75	6565	—
◎ 80	7002	—
◎ 90	7877	—
◎ 100	—	10048

溶接構造用80キロ高張力鋼板
WEL-TEN780RE

板厚＼幅x長	1390x6096	1524x3048	1524x6096
◎ 3.2	213	—	—
◎ 4.5	—	164	328
◎ 6.0	—	219	438
◎ 8.0	—	292	583

WEL-TEN780E

板厚＼幅x長	1829x3048	1829x6096
◎ 9.0	394	788
◎ 10	438	875
◎ 12	525	1050
◎ 16	700	1400
◎ 19	832	1664
◎ 22	963	1926
◎ 25	1094	2188
◎ 28	1225	2451
◎ 32	1400	2801
◎ 36	1575	3151
◎ 38	1663	3326
◎ 40	1751	3501
◎ 45	1969	3938
◎ 50	2188	4376

機械構造用炭素鋼鋼板
S45C

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048
3.2	74.7	—
4.5	105	—
6.0	140	—
8.0	187	—
9.0	210	—
10	233	—
12	280	—
16	373	
19	443	—
22	513	
25	583	—
28	653	1021
32	747	1167

耐硫酸露点腐食鋼板
S-TEN1

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 1.6	37.3	—	—
◎ 2.3	53.7	—	—
◎ 3.2	—	117	—
◎ 4.5	105	164	328
◎ 6.0	140	219	438
◎ 9.0	—	328	656
◎ 12	—	438	875
◎ 16	—	583	1167
19	—	693	1386
22	—	802	1604
25	—	911	1823
32	—	1167	2334

厚さ1.6～6.0㎜はコイルからのレベラー
切板承ります。（但し、最小ロット4トン）

耐摩耗鋼板
ABREX400

板厚＼幅x長	2250x6096	1829x6096	2300x6000
◎ 4.5	—	—	487
◎ 6.0	—	—	650
◎ 9.0	969	—	—
◎ 12	—	1050	—
◎ 16	—	1400	—
◎ 19	—	1664	—
◎ 22	—	1926	—
◎ 25	—	2188	—
◎ 28	—	2451	—
◎ 32	—	2801	—
◎ 36	—	3151	—
◎ 40	—	3501	—
◎ 50	—	4376	—
◎ 60	—	5252	—
◎ 70	—	6127	—
◎ 80	—	7002	—
◎ 90	—	7877	—
◎ 100	—	8753	—

ABREX450

板厚＼幅x長	2350x5300	1524x3048
◎ 6.0	587	219
◎ 9.0	880	328
◎ 12	—	438
◎ 16	—	583
◎ 19	—	693
◎ 22	—	802
◎ 25	—	911

ABREX500

板厚＼幅x長	1524x6096
◎ 6.0	438
◎ 9.0	656
◎ 12	875
◎ 16	1167
◎ 19	1386
◎ 22	1604
◎ 25	1823
◎ 32	2334

WEL-TEN980RE-N

板厚＼幅x長	1250x6096
3.2	191

S-TEN2

板厚＼幅x長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—
◎ 3.2	—	117	—
◎ 4.5	105	164	328
◎ 6.0	140	219	438
◎ 9.0	—	328	656
◎ 12	—	438	875
◎ 16	—	583	1167
19	—	693	1386
22	—	802	1604
25	—	911	1823
32	—	1167	2334

厚さ2.3～6.0㎜はコイルからのレベラー
切板承ります。（但し、最小ロット4トン）

◆在庫寸法及び重量表◆

ＣＯＲ－ＴＥＮ・ＶＩＮＣＯＲ(ビンコ)
耐候性鋼材
ハイマンガン鋼　　ＳＢ材

※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。　　（単位：kg）

千曲鋼材株式会社
CHIKUMAKOZAI CO.,LTD.
〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721　FAX 047-352-7084
ホームページに最新の在庫表を掲載しております
http://www.chikuma-kozai.co.jp

COR-TEN O　鋼板（SPA-H相当）

板厚＼幅x長	1219x2438	1219x3048	1524x3048	1524x6096
1.0	23.3	—	—	—
1.2	28.0	—	—	—
1.6	37.3	46.7	58.3	—
2.0	46.7	—	—	—
2.3	53.7	67.1	83.9	—
3.2	74.7	—	117	—
4.5	105	—	164	328
6.0	140	—	219	438

厚さ1.2～6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります。
（但し、最小ロット4トン）
1.0mm、1.2mmは冷延材
ＶＩＮＣＯＲ（ビンテージコルテン）は別途御相談

COR-TEN490A　鋼板

板厚＼幅x長	1524x6096
9	656
10	729
12	875
14	1021
16	1167

COR-TEN490B　鋼板

板厚＼幅x長	1524x6096
19	1386
22	1604
25	1823
28	2042
32	2334

NAW490　鋼板

板厚＼幅x長	1219x2438
1.6	37.3
2.3	53.7
2.6	60.7

塗装用

SMA490AW　鋼板（耳付）

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 6	713
◎ 8	951
◎ 9	1070
◎ 10	1189
◎ 12	1427
◎ 14	1664
◎ 16	1901

SMA490BW　鋼板（耳付）

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 19	2259
◎ 22	2615
◎ 25	2971
◎ 28	3328
◎ 32	3804

SMA490CW　鋼板（耳付）

板厚＼幅x長	1829x6096
◎ 36	3246
◎ 40	3606
◎ 50	4507

SMA490CW-H　鋼板

板厚＼幅x長	2438x7500
◎ 55	切板のみ
◎ 60	切板のみ
◎ 65	切板のみ
◎ 70	切板のみ
◎ 75	切板のみ
◎ 80	切板のみ

SMA400AW　鋼板（耳付）

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 6	713
◎ 9	1070
◎ 12	1427
◎ 16	1901

SMA400BW　鋼板（耳付）

板厚＼幅x長	2100x7000
◎ 19	2259
◎ 22	2615
◎ 25	2971

SMA490AW　山形鋼

断面＼長	6M	12M
L 6x50x50	26.6	—
L 6x65x65	35.5	—
L 6x75x75	41.1	—
L 9x75x75	59.8	120
L 9x130x130	107	—
L 10x75x125	89.4	179
L 10x90x90	79.8	160
L 10x100x100	89.4	179
L 12x130x130	140	—

SMA490AW　溝形鋼

断面＼長	6M
凵 75x40x5/7	41.5
凵 100x50x5/7.5	56.2
凵 150x75x6.5/10	112
凵 200x90x8/13.5	182

耐衝撃摩耗鋼板
NM-13MN

板厚＼幅x長	1524x3048
4.5	164
6.0	219
9.0	328
12	438
16	583
19	693
25	911

SPA-H　丸パイプ

断面＼長	6M
φ 76.3x3.2(65A)	34.6
φ 89.1x3.2(80A)	40.7
φ 114.3x3.2(100A)	52.6
※ φ 267.4x6.6(250A)	254

※ 在庫ある限り

SPA-H　角パイプ

断面＼長	6M
□ 60x30x1.6	12.8
□ 100x50x2.3	30.8
□ 100x100x3.2	57.1

COR-TEN O　丸棒

断面＼長	5.5M
※ φ9	2.74
※ φ13	5.72

※ 在庫ある限り

SMA490AW　平鋼

板厚x幅＼長	6M
6x38	10.7
6x50	14.2
6x65	18.4
6x100	28.3
9x32	13.6
9x38	16.1
9x50	21.2

ボイラー及び
圧力容器用鋼板
SB410

板厚＼幅x長	1524x6096
8.0	583
10	729
19	1386
25	1823
32	2334

※ 在庫ある限り

24.04