

◆在庫寸法及び重量表◆

WEL-TEN (高張力鋼)

ABREX (耐摩耗鋼)

S-TEN鋼 SC材

千曲鋼材株式会社

●● CHIKUMAKOZAI CO., LTD.

〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721 FAX 047-352-7084

ホームページに最新の在庫表を掲載しております
<https://www.chikuma-kozai.co.jp/>



※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。(単位: kg)

溶接構造用55キロ高張力鋼板 WEL-TEN540 (SM520B相当)

板厚	幅×長	1219x2438	1219x4876	1524x3048
1.6	37.3	—	—	—
3.2	74.7	—	—	117
4.5	105	—	—	164
6.0	140	—	—	219
8.0	187	—	—	292
9.0	210	—	—	328
12	280	—	—	438
16	373	747	—	583
19	443	887	—	693
22	513	1027	—	802
25	583	1166	—	911

厚さ3.2~4.5mmはコイルからのレベラー切板承ります。
(但し、最小ロット4トン)

溶接構造用60キロ高張力鋼板 WEL-TEN590RE (SM570相当)

板厚	幅×長	1219x2438	1219x4876	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—	—	—
◎ 3.2	74.7	—	—	117	233
◎ 4.5	105	—	—	164	328
◎ 6.0	140	—	—	219	438
◎ 8.0	187	—	—	292	583
◎ 9.0	210	—	—	328	656
◎ 10	233	—	—	365	729
◎ 12	280	—	—	438	875
◎ 14	—	—	—	510	1021
◎ 16	373	747	—	583	1167
◎ 19	443	887	—	693	1386
◎ 22	513	1027	—	802	1604
◎ 25	583	1166	—	911	1823
◎ 28	—	—	—	1021	2042
◎ 32	—	—	—	1167	2334

厚さ2.3~4.5mmはコイルからのレベラー切板承ります。
(但し、最小ロット4トン)

WEL-TEN590 (SM570Q相当)

板厚	幅×長	1829x6096	2100x6096
◎ 36	3151	—	—
◎ 38	3326	—	—
◎ 40	3501	—	—
◎ 45	3938	—	—
◎ 50	4376	—	—
◎ 55	4815	—	—
◎ 60	5252	—	—
◎ 65	5689	—	—
◎ 70	6127	—	—
◎ 75	6565	—	—
◎ 80	7002	—	—
◎ 90	7877	—	—
◎ 100	—	10048	—

溶接構造用80キロ高張力鋼板 WEL-TEN780RE

板厚	幅×長	1390x6096	1524x3048	1524x6096
◎ 3.2	213	—	—	—
◎ 4.5	—	—	164	328
◎ 6.0	—	—	219	438
◎ 8.0	—	—	292	583

WEL-TEN780E

板厚	幅×長	1829x3048	1829x6096
◎ 9.0	394	—	788
◎ 10	438	—	875
◎ 12	525	—	1050
◎ 16	700	—	1400
◎ 19	832	—	1664
◎ 22	963	—	1926
◎ 25	1094	—	2188
◎ 28	1225	—	2451
◎ 32	1400	—	2801
◎ 36	1575	—	3151
◎ 38	1663	—	3326
◎ 40	1751	—	3501
◎ 45	1969	—	3938
◎ 50	2188	—	4376

機械構造用炭素鋼鋼板 S45C

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048
3.2	74.7	—	—
4.5	105	—	—
6.0	140	—	—
8.0	187	—	—
9.0	210	—	—
10	233	—	—
12	280	—	—
16	373	—	—
19	443	—	—
22	513	—	—
25	583	—	—
28	653	1021	—
32	747	1167	—

耐硫酸露点腐食鋼板 S-TEN1

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 1.6	37.3	—	—	—
◎ 2.3	53.7	—	—	—
◎ 3.2	—	—	117	—
◎ 4.5	105	—	164	328
◎ 6.0	140	—	219	438
◎ 9.0	—	—	328	656
◎ 12	—	—	438	875
◎ 16	—	—	583	1167
◎ 19	—	—	693	1386
22	—	—	802	1604
25	—	—	911	1823
32	—	—	1167	2334

厚さ1.6~6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります(但し、最小ロット4トン)

耐摩耗鋼板 ABREX400

板厚	幅×長	2250x6096	1829x6096	2300x6000
◎ 4.5	—	—	—	487
◎ 6.0	—	—	—	650
◎ 9.0	969	—	—	—
◎ 12	—	—	1050	—
◎ 16	—	—	1400	—
◎ 19	—	—	1664	—
◎ 22	—	—	1926	—
◎ 25	—	—	2188	—
◎ 28	—	—	2451	—
◎ 32	—	—	2801	—
◎ 36	—	—	3151	—
◎ 40	—	—	3501	—
◎ 50	—	—	4376	—
◎ 60	—	—	5252	—
◎ 70	—	—	6127	—
◎ 80	—	—	7002	—
◎ 90	—	—	7877	—
◎ 100	—	—	8753	—

ABREX450

板厚	幅×長	2350x5300	1524x3048	1524x6096
◎ 6.0	587	—	219	438
◎ 9.0	880	—	328	656
◎ 12	—	—	438	875
◎ 16	—	—	583	1167
◎ 19	—	—	693	1386
◎ 22	—	—	802	1604
◎ 25	—	—	911	1823

ABREX500

板厚	幅×長	1524x6096
◎ 6.0	438	—
◎ 9.0	656	—
◎ 10	729	—
◎ 12	875	—
◎ 16	1167	—
◎ 19	1386	—
◎ 22	1604	—
◎ 25	1823	—
◎ 32	2334	—

WEL-TEN980RE-N

板厚	幅×長	1250x6096
3.2	191	—

S-TEN2

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—	—
◎ 3.2	—	—	117	—
◎ 4.5	105	—	164	328
◎ 6.0	140	—	219	438
◎ 9.0	—	—	328	656
◎ 12	—	—	438	875
◎ 16	—	—	583	1167
◎ 19	—	—	693	1386
22	—	—	802	1604
25	—	—	911	1823
32	—	—	1167	2334

厚さ2.3~6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります(但し、最小ロット4トン)

◆在庫寸法及び重量表◆
COR-TEN・VINCOR(ビンコ)
耐候性鋼材
ハイマンガン鋼 SB材

千曲鋼材株式会社
CHIKUMAKOZAI CO., LTD.

〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721 FAX 047-352-7084

ホームページに最新の在庫表を掲載しております
https://www.chikuma-kozai.co.jp/



※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。(単位: kg)

COR-TEN 0 鋼板 (SPA-H相当)

板厚	幅×長	1219x2438	1219x3048	1524x3048	1524x6096
冷延	1.0	23.3	—	—	—
冷延	1.2	28.0	—	—	—
	1.6	37.3	46.7	—	—
	2.0	46.7	—	—	—
	2.3	53.7	67.1	83.9	—
	3.2	74.7	—	117	—
	4.5	105	—	164	328
	6.0	140	—	219	438

厚さ1.2~6.0mmはコイルからのレペラー切板承ります
(但し、最小ロット4トン)

酸洗
SPA-H 鋼板

板厚	幅×長	1219x2438
1.6		37.3

VINCOR (ビンコ)

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048
1.6		37.3	58.3

加工も可能なので御相談ください

SMA490AW 山形鋼

断面	長	6M
L 6x50x50		26.6
L 6x65x65		35.5
L 6x75x75		41.1
L 9x75x75		59.8
L 9x130x130		107
L 10x75x125		89.4
L 10x90x90		79.8
L 10x100x100		89.4
L 12x130x130		140

COR-TEN490A 鋼板

板厚	幅×長	1524x6096
9		656
10		729
12		875
14		1021
16		1167

SMA490AW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 6		713
◎ 8		951
◎ 9		1070
◎ 10		1189
◎ 12		1427
◎ 14		1664
◎ 16		1901

SMA400AW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 6		713
◎ 9		1070
◎ 12		1427
◎ 16		1901

SMA490AW 溝形鋼

断面	長	6M
□ 75x40x5/7		41.5
□ 100x50x5/7.5		56.2
□ 150x75x6.5/10		112
□ 200x90x8/13.5		182

COR-TEN490B 鋼板

板厚	幅×長	1524x6096
19		1386
22		1604
25		1823
28		2042
32		2334

SMA490BW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 19		2259
◎ 22		2615
◎ 25		2971
◎ 28		3328
◎ 32		3804

SMA400BW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 19		2259
◎ 22		2615
◎ 25		2971

SMA490AW 平鋼

板厚×幅	長	6M
6x38		10.7
6x50		14.2
6x65		18.4
6x100		28.3
9x32		13.6
9x38		16.1
9x50		21.2

NAW490 鋼板

板厚	幅×長	1219x2438
1.6		37.3
2.3		53.7
2.6		60.7

塗装用

SMA490CW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	1829x6096
◎ 36		3246
◎ 40		3606
◎ 50		4507

耐衝撃摩耗鋼板
NM-13MN

板厚	幅×長	1524x3048
4.5		164
6.0		219
9.0		328
12		438
16		583
19		693
25		911

SPA-H 角パイプ

断面	長	6M
□ 60x30x1.6		12.8
□ 100x100x3.2		57.1

※ 在庫ある限り

SMA490CW-H 鋼板

板厚	幅×長	2438x7500
◎ 55		切板のみ
◎ 60		切板のみ
◎ 65		切板のみ
◎ 70		切板のみ
◎ 75		切板のみ
◎ 80		切板のみ

ボイラー及び
圧力容器用鋼板
SB410

板厚	幅×長	1524x6096
8.0		583
10		729
25		1823
32		2334

※ 在庫ある限り

COR-TEN 0 丸棒

断面	長	5.5M
φ9		2.74

※ 在庫ある限り